



WT AGRO

2026

Ürün Kataloğu

Modern Tarım Çözümleri



WT AGRO, modern tarım teknolojileri ve sulama sistemleri alanında Türkiye'nin öncü firmalarından biridir. 2010 yılından bu yana çiftçilerimize ve tarım işletmelerine kaliteli ürünler ve profesyonel çözümler sunmaktayız.



15+ Yıllık Deneyim

Sektördeki uzun yılların getirdiği bilgi birikimi ve tecrübe



Geniş Ürün Yelpazesi

Sulama sistemlerinden tarım ekipmanlarına kadar her ihtiyaca çözüm



Kalite Güvencesi

TSE ve uluslararası standartlara uygun, test edilmiş ürünler



Uzman Kadro

Alanında uzman mühendis ve teknisyenlerden oluşan profesyonel ekip

Misyonumuz

Türk çiftçisine dünya standartlarında tarım teknolojileri sunarak, verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Tarım teknolojileri alanında Türkiye'nin ve bölgenin lider markası olmak, yenilikçi çözümlerle sektöre yön vermek.

01

Sprinkler Ve Ek Parçaları



20011



Karbir Mini Spring Karbir M-16

Ölçü: 1/2 " Açısız

20012



Karbir Mini Açılı Spring Karbir M-16

Ölçü: 1/2" Açılı

20033



Karbir Pars Spring

Ölçü: 1/2 "Açısız

20003



Turuncu Spring

Ölçü: 3/4" Açısız

20006



Erkek Spring

Ölçü: 3/4-1" Açılı

20005



Erkek Spring Rain

Ölçü: 1" Açısız

20007



Cansu Dişi Spring Gri Cansu

Ölçü: 1" Açısız

20010



Akona Ka-4

Ölçü: 1"

20008



Dikatar Metal Spring

Ölçü: 1" Açısız

20000



Karbir G-30X Uzi

Ölçü: 3/4 " Açısız

20001



Karbir G-30 Maxi

Ölçü: 3/4 " Açısız

20020



Dikatar Ek Parçaları

Ölçü: Kalın meme

20021



İNCE MEME

Dikatar Ek Parçaları

Ölçü: İnce meme

20022



KANAT BURCU TAKIM

Dikatar Ek Parçaları

Ölçü: Kanat burcu takım

20023




TEPELİK

Dikatar Ek Parçaları

Ölçü: Tepelik

20024



KAVAL CONTASI

Dikatar Ek Parçaları

Ölçü: Sert conta

20025



KAVAL CONTASI

Dikatar Ek Parçaları

Ölçü: Yumuşak conta

20026



Spring Tapası

Ölçü:

20027



Plastik Kelebek Civata

Ölçü: M5X20"

20028



Plastik Kelebek Civata

Ölçü: M6X20"

20029



Plastik Kelebek Civata

Ölçü: M6X40"

20101



Yuzuak ATOM14 FC
3/4" Tam Tur Döner Yağmurlama Başlığı
25° ve 25° Derecelik Gövde Açısı
5mm x 4 mm - Ön + arka Kırıcılı
1" Redüksiyonlu

Atom 14 Fc Spring Düz Kırıcılı

Ölçü: 3/4" Açısız

20102



Yuzuak ATOM14 WFC
(Patent Bekliyor)
3/4" Tam Tur Döner Yağmurlama Başlığı
25° ve 25° Derecelik Gövde Açısı
4mm x 2,5 mm - Kırıcısız
1" Redüksiyonlu

Atom 14 Wfc Spring Düz

Ölçü: 3/4" Açısız

20103



Yuzuak ATOM15 FC (Patentli)
1" Tam Tur Döner Yağmurlama Başlığı
22° ve 27° Derecelik Gövde Açısı
6mm x 3,2 mm

Atom 15 Fc Düz Spring

Ölçü: 1" Açısız

20104



Yuzuak ATOM15 PC
1" Açı Ayarlı Yağmurlama Başlığı
23° Derecelik Gövde Açısı
Standart Meme : 5,5mm

Atom 15 Pc Spring

Ölçü: 1" Açılı

20105



Yuzuak ATOM15 LF PC
1" Açı Ayarlı Yağmurlama Başlığı
23° Derecelik Gövde Açısı
Standart Meme : 4,5 mm

Atom 15 La Lf Atom Az Su İçin

Ölçü: 1" Açısız

20106



Yuzuak ATOM15 LA
1" Tam Tur Dal Altı Yağmurlama Başlığı
7° ve 10° Derecelik Gövde Açısı
5,5mm x 2,5 mm

Atom 15 La Dal Altı

Ölçü: 1" Açısız

20107



Yuzuak ATOM22 EKO
Tam Tur
Altı Yarınçapı 13M-21M
Su girişi 1" Dişi, içten dışı
Memeler : 6mm - 8mm - 10mm

Atom 22 Eko Fc Açısız

Ölçü: 1" İçten Dışlı

20108



Yuzuak ATOM22
Açı Ayarlı ve Tamtur
Altı Yarınçapı 13M-21M
Su girişi 1" Dişi içten dışı
Memeler : 6mm - 8mm - 10mm

Atom 22 Açılı

Ölçü: 1" İçten Dışlı

20109



Yuzuak ATOM28 EKO (Patentli)
Kıvrık Metal Gövde ve Alüminyum Altı Gövde
Açı Ayarlı ve Tamtur
Altı Yarınçapı 19M-28M
Memeler : 10mm - 12mm - 14mm
Su girişi 1,5" Dişi, içten dışı

Atom 28 Eko Açılı

Ölçü: 1,5" İçten Dışlı

20110



Yuzuak ATOM28 (Patentli)
Kıvrık Metal Gövde ve Alüminyum Altı Gövde
Açı Ayarlı ve Tamtur
Altı Yarınçapı 19M-28M
Memeler : 10mm - 12mm - 14mm
Su girişi 1,5" Dişi, içten dışı

Atom 28 Açılı

Ölçü: 1,5" İçten Dışlı

20111



Yuzuak ATOM30 EKO FC
Kıvrık Metal Gövde ve Alüminyum Altı Gövde
İçten Tam Tur Döner
Altı Yarınçapı 19M-28M
Memeler : 10mm - 12mm - 14mm
Su girişi 1,5" Dişi, içten dışı

Atom 30 Eko Fc Açısız

Ölçü: 1,5" İçten Dışlı

20112



Yuzuak ATOM35 (Patentli)
Kısmi Metal Gövde ve Ping A2 Gövde
Ağı: 30kg ve üzeri
Ağız Yarıçapı: 200-350mm
Mantol: Alüminyum
12mm - 14mm - 16mm - 18mm
Bağlantı: 1,5" Dişli İçten Dışı

Atom 35 Açılı

Ölçü: 1,5" İçten Dışı

20113



Yuzuak ATOM40 S
Kısmi Metal Gövde ve Ping A2 Gövde
Ağı: 30kg ve üzeri
Ağız Yarıçapı: 200-350mm
Mantol: Alüminyum - 16mm - 18mm - 20mm
Bağlantı: 2" Dişli İçten Dışı

Atom 40 S Açılı

Ölçü: 2" İçten Dışı

20114



Yuzuak ATOM42 Fc
Kısmi Metal Gövde ve Ping A2 Gövde
Bağlantı: 2" Dişli İçten Dışı
Ağız Yarıçapı: 200-350mm
Mantol: Alüminyum - 16mm - 18mm - 20mm - 22mm
Bağlantı: 2" Dişli İçten Dışı

Atom 42 Fc Açılı

Ölçü: 2" İçten Dışı

20120



Yüzüak Turf Jet

Ölçü: 2" İçten Dışı

20121



Yuzuak JET35
Standart Mantol: 10mm - 12mm - 14mm - 16mm - 18mm
Giriş Bağlantı Ölçüsü: 1,5" İçten Dışı

Yüzüak Jet 30S

Ölçü: 1,5" İçten Dışı

20122



Yuzuak JET35
Standart Mantol: 10mm - 12mm - 14mm - 16mm - 18mm
Giriş Bağlantı Ölçüsü: 1,5" İçten Dışı

Yüzüak Jet 35

Ölçü: 1,5" İçten Dışı

20123



Yuzuak JET40
Standart Mantol: 10mm - 12mm - 14mm - 16mm - 18mm - 20mm - 22mm
Giriş Bağlantı Ölçüsü: 2" İçten Dışı

Yüzüak Jet 40

Ölçü: 2" İçten Dışı

20124



Yuzuak JET50
Standart Mantol: 14mm - 16mm - 18mm - 20mm - 22mm - 24mm
Giriş Bağlantı Ölçüsü: 2" İçten Dışı

Yüzüak Jet 50

Ölçü: 2" İçten Dışı

20125



Yuzuak JET55
Kendinden Sökülebilen
Standart Mantol: 20mm - 22mm - 24mm - 26mm - 28mm
Giriş Bağlantı Ölçüsü: 2,5" İçten Dışı

Yüzüak Jet 55

Ölçü: 2,5" İçten Dışı

20126



Yuzuak JET65
Standart Mantol: 24mm - 26mm - 28mm - 30mm - 32mm
Giriş Bağlantı Ölçüsü: 2,5" İçten Dışı - Kendinden Sökülebilen

Yüzüak Jet 65

Ölçü: 2,5" İçten Dışı

20127



Yuzuak JET70
Kendinden Sökülebilen
Standart Mantol: 28mm - 30mm - 32mm - 34mm
Giriş Bağlantı Ölçüsü: 3" İçten Dışı - Kendinden Sökülebilen

Yüzüak Jet 70

Ölçü: 3" İçten Dışı

20128



Yuzuak JET35T (Patentli)
Tandem Süz Mantolü: 10mm - 12mm - 14mm - 16mm - 18mm
Ağız Süz Mantolü: 14mm - 16mm - 18mm
Giriş Bağlantı Ölçüsü: 2" İçten Dışı

Yüzüak Jet 35T

Ölçü: 2" İçten Dışı

20140



3 Ayak Pro Eko 1,5" - Bağlantı Sehpaı
3 Ayaklı Ekonomik Sehpa Modelidir.
75mm Mancalı Bağlantı Motopumpu Fiya Dahildir.
Atom35 EKO Modeli ile uyumludur.

3 Ayaklı Pro Eko Bağlantı Sehpaı

Ölçü: 1.5"

20141



3 Ayaklı Söktaklı - Bağlantı Sehpaı
1,5" Giriş Her Modelde ile uyumludur.
(Atom35, Atom35S, EJET35, EJET35S)
Her Çıkartılabilir ve Kaliteli Modeldir.
75mm Mancalı Bağlantı Motopumpu Fiya Dahildir.

3 Ayaklı Söktaklı Bağlantı Sehpaı

Ölçü: 1.5"

20142



4 Ayak Pro Eko 1,5" - Bağlantı Sehpaı
Atom 35 ve Atom35S ile uyumludur.
Profesyonel Ayarlanabilir ağız Sehpa Modelidir.
75mm Mancalı Bağlantı Motopumpu Fiya Dahildir.
Atom35 ve Atom35S Modeli ile uyumludur.

4 Ayaklı Pro Eko Bağlantı Sehpaı

Ölçü: 1.5"

20143



4 Ayak Pro Eko 2" Söktaklı Bağlantı Sehpaı
Profesyonel Ayarlanabilir ağız Sehpa Modelidir.
75mm Mancalı Bağlantı Motopumpu Fiya Dahildir.
Atom40, Ducar90, Atom42 Modeli ile uyumludur.

4 Ayaklı Pro Eko Söktaklı Bağlantı Sehpaı

Ölçü: 2"

20144



4 Ayaklı Eko 2.5" - Bağlantı Sehpa'sı
25" Yüksekliğinde Bağlantı - 75mm Mandallı Bağlantı Mükemmelleştirme Fiyatına Dahildir.

4 Ayaklı Eko Bağlantı Sehpa'sı

Ölçü: 2.5"

20145



4 Ayaklı Eko 3" - Bağlantı Sehpa'sı
30" Yüksekliğinde Bağlantı - 80mm veya 110mm Mandallı Bağlantı Mükemmelleştirme Fiyatına Dahildir.

4 Ayaklı Eko Bağlantı Sehpa'sı

Ölçü: 3"

20146



Yağmurlama Başlığı İçin Söktak Takımı

Ölçü: 1,5" x 1,5"

20147



Yağmurlama Başlığı İçin Söktak Takımı

Ölçü: 2" x 2"

20148



Yağmurlama Başlığı İçin Söktak Takımı

Ölçü: 2,5" x 2"

20149



Yağmurlama Başlığı İçin Söktak Takımı

Ölçü: 2,5" X 2,5"

20150



Yağmurlama Başlığı İçin Söktak Takımı

Ölçü: 3" x 3"

20200



B2 Meme Ucu Takım (6-8-10-12)

Ölçü:

20201



B2 Meme Somunu

Ölçü:

20202



B2 Kanat Burcu

Ölçü:

20203



B2 Şapka

Ölçü:

20204



B2 Su Kırıcı

Ölçü:

20206



B2 Açısız Kanat

Ölçü:

20208



Atılğan Açılı Kaşık

Ölçü:

20209



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalıştırma basıncı aralığı	1,5-3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1/2"
Ortalama su tüketimi	0,63-0,85 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	9,5-12m
Ağı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozulu çapları (mm)	4,00 mm

1/2 Metal Açılı Çim Spring

Ölçü: 1/2"

20210



Metal Spring Kazığı

Ölçü: Metal Kazık

20211



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1/2"
Ortalama su tüketimi	0.52-0.75 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	9-11 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	3.00

80B2 Plastik Açılı Spring

Ölçü: 80-B2

20212



Plastik Spring Kazığı

Ölçü: Plastik Kazık

20213



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	1.5-3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1"
Ortalama su tüketimi	1.75-2.5 m ³
Atış mesafesi (Yarıçap)	10-18 m
Açı ayar aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	4.5-4.8-5-5.5

A/1 Plastik Erkek Spring

Ölçü: A/1 Erkek

20214



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	1.5-3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1"
Ortalama su tüketimi	1.75-2.5 m ³
Atış mesafesi (Yarıçap)	10-18 m
Açı ayar aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	4.5-4.8-5-5.5

A/1 Plastik Dişi Spring

Ölçü: A/1 Dişi

20215



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	1.5-3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1"
Ortalama su tüketimi	1.75-2.5 m ³
Atış mesafesi (Yarıçap)	10-18 m
Açı ayar aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	4.5-4.8-5-5.5

A2 Metal Spring

Ölçü: A2 Spring

20216

ATILGAN JUNIOR AÇILI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-4 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1"
Ortalama su tüketimi	5-10 m ³
Atış mesafesi (Yarıçap)	13-25 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	4.6-8-10

Junior Açılı Plastik Spring

Ölçü: Junior

20217

1453 AÇILI PLASTİK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2.5 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1 1/2"
Ortalama su tüketimi	19"
Ortalama su tüketimi	5-25 m ³
Atış mesafesi (Yarıçap)	20-29 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	10-12-14-16

1453 Açılı Plastik Spring

Ölçü: 1,5"

20218

B/2 AÇISIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-5 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1 1/2"
Ortalama su tüketimi	5-15 m ³
Atış mesafesi (Yarıçap)	15-25 m
Açı ayar aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	6-8-10-12

B2 Açısız Spring

Ölçü: 1,5"

20219

B/2 AÇILI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-5 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1 1/2"
Ortalama su tüketimi	5-15 m ³
Atış mesafesi (Yarıçap)	15-25 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	6-8-10-12

B2 Açılı Spring

Ölçü: 1,5"

20220

ATILGAN AÇILI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-5 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1 1/2"
Ortalama su tüketimi	5-15 m ³
Atış mesafesi (Yarıçap)	15-30 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	6-8-10-12

1/12 Atılgan Açılı Metal Spring

Ölçü: 1,5"

20221

KARTAL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2 1/2"
Ortalama su tüketimi	16.93 - 52.85 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	24-45 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	16-18-20-22

Kartal Çarpmalı Büyük Spring

Ölçü: 2,5"

20230



ÜÇ AYAK YÜKSEKLİK AYARLI DİK SEHPA

1,5" - 50 cm
1,5" - 100 cm
1,5" 150 cm

3 Ayaklı Yükseklik Ayarlı Sehpa

Ölçü: 1.5"- 50 cm

20231



ÜÇ AYAK YÜKSEKLİK AYARLI DİK SEHPA

1,5" - 50 cm
1,5" - 100 cm
1,5" 150 cm

3 Ayaklı Yükseklik Ayarlı Sehpa

Ölçü: 1.5"-100 cm

20232



ÜÇ AYAK YÜKSEKLİK AYARLI DİK SEHPA

1,5" - 50 cm
1,5" - 100 cm
1,5" 150 cm

3 Ayaklı Yükseklik Ayarlı Sehpa

Ölçü: 1.5"-150 cm

20233



ÜÇ AYAKLI L SEHPA

2,5" x 2"
2,5" x 2,5"

3 Ayaklı L Sehpa

Ölçü: 2"

20234



ÜÇ AYAKLI L SEHPA

2,5" x 2"
2,5" x 2,5"

3 Ayaklı L Sehpa

Ölçü: 2.5"

20235



DÖRT AYAKLI DİK SEHPA

2,5" x 2"
2,5" x 2,5"

4 Ayaklı Dik Sehpa

Ölçü: 2"

20236



DÖRT AYAKLI DİK SEHPA

2,5" x 2"
2,5" x 2,5"

4 Ayaklı Dik Sehpa

Ölçü: 2,5"

20237



DÖRT AYAKLI MAKASLI DİK SEHPA

2,5" x 2"
2,5" x 2,5"

4 Ayaklı Makaslı Sehpa

Ölçü: 2"

20238



DÖRT AYAKLI MAKASLI DİK SEHPA

2,5" x 2"
2,5" x 2,5"

4 Ayaklı Makaslı Sehpa

Ölçü: 2,5"

20240

ROKET HOBA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-5bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½"
Ortalama su tüketimi	10-20 m³/h
Atış mesafesi (Yarıçap)	18-30 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	12-14-16-18

Roket Hoba Metsan +
Sehpa Set

Ölçü: 1,5"

20241

ROKET 30



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-5bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½"
Ortalama su tüketimi	10-20 m³/h
Atış mesafesi (Yarıçap)	18-30 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	12-14-16-18

Roket 30 Metsan + Sehpa
Set

Ölçü: 30"

20242

ROKET 40



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2-6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2"
Ortalama su tüketimi	10-30 m³/h
Atış mesafesi (Yarıçap)	20-35 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	12-16-18

Roket 40 Metsan + Sehpa
Set

Ölçü: 40"

20243

ROKET 50



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	3-8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2"
Ortalama su tüketimi	15-40 m³/h
Atış mesafesi (Yarıçap)	25-45 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	16-18-22

Roket 50 Metsan + Sehpa
Set

Ölçü: 50"

20245

ROKET 60



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	3-8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2½"
Ortalama su tüketimi	20-50 m³/h
Atış mesafesi (Yarıçap)	25-45 m
Açı ayar aralığı	30°-360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	16-18-20-22

Roket 60 Metsan + Sehpa
Set

Ölçü: 60"

20246

KAMLOK
BAĞLANTI

M: 1,5" - F: 2"

M: 2,0" - F: 2"

M: 2,5" - F: 2"

Sehpa Üstü Kolay Sök Tak
1.1/2 & 2 & 2.1/2

Ölçü: 2"

20247

KAMLOK
BAĞLANTI

M: 1,5" - F: 2"

M: 2,0" - F: 2"

M: 2,5" - F: 2"

Sehpa Üstü Kolay Sök Tak
1.1/2 & 2 & 2.1/2

Ölçü: 2.1/2-"